


Bekafix® Ultra立柱

产品详情



兼容产品

- 所有Nylofor网片（可叠加）最高4米
- CreaZen网片
- 不超过3 m高度的Securifor网片

立柱

高刚性、高强度异型立柱，适用于高安全性应用场景，具有卓越的质价比。

优势

Bekafix Ultra立柱，在保持标准Bekafix立柱的全部优势的基础上，进一步提高了产品性能，从而大大扩大了应用范围。

- 快速高效安装
- 无需固定片，可直接在立柱之间夹持混凝土板
- 配件与标准Bekafix立柱相同
- 提供极端应用场景下的10年质保

概况

- 管状立柱，H形，立柱的横截面尺寸：70 x 44 mm，壁厚：1,75 mm
- 中央孔间距15 cm，便于固定带螺栓的专用金属安全固定夹
- 具有侧冲孔，便于固定夹定位和固定网片
- I/V: 7.29 cm³ | 屈服强度：550 MPa | 相对强度：401
- 带钩槽的盖帽，可用于悬挂网片，从而便于安装

配件（与Bekafix标准立柱相同）

- 固定系统：涂覆塑料涂层的金属夹，配选件为单向安全螺栓或PA标准夹。
- Bekafix安装钳
- 十字固定件，用于安装Securifor网片
- 底板，用于安装瓷砖或混凝土底板
- 连接件，用于连接网片或延伸弯臂
- 适用于Bekafix系列的单或双弯臂

涂层技术

Magnelis®：内外侧均涂覆聚酯涂层（最小100µm）



颜色

绿色RAL 6005、黑色RAL 9005、黑色RAL 7016和白色RAL 9010。
可根据客户需求提供其他颜色。

BEKAFIX® ULTRA立柱规格

围栏高度 mm	立柱长度 mm	每个中间立柱的固定器数量	每个端立柱的固定器数量
1930*	2475	8	4
2030	2575	8	4
2430	3175	8	4
3000	3775	10	5
4000	4775	12	6

* 安装在混凝土或地板中时，可使用相同的立柱。

可按要求提供其他高度

